

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik07-1900lm-20w-p-3322.html>



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK07 1900lm 20W

Cena	19,95 zł
Cena poprzednia	25,40 zł
Kod producenta	VLE-F3-0205B
Kod EAN	5904405542439
Marka	Videx
Zużycie energii	10 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	20 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	1900 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A++
Informacje dodatkowe	regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Zawiera baterie	nie
Źródło światła	LED

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 20W, IP65, 5000K neutralny biały, 1900 Lm

MODEL: VLE-F3-0205B



Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w szczelnej obudowie ze stopu aluminium i poliwęglanowym dyfuzorem. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe.

W naświetlaczach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, która jest optymalna pod względem odcienia pomiędzy ciepłą a chłodną bielą.

Strumień świetlny osiąga 1900lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwała zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.





Parametry elektryczne

- Moc w trybie włączenia (Pon): **20 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **100 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Rodzaj źródła światła: **LED**
- Klasa energetyczna: **F**
- Możliwość przyciemniania: **Nie**

Parametry fotometryczne

-
- Strumień świetlny oprawy: **1900 Lm**
 - Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φ_{use}): **1600 Lm**
 - Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
 - Szczytowa intensywność światła: **700 cd**
 - Kąt rozproszenia: **110°**
 - Wskaźnik oddawania barw Ra: **> 80**
 - Godziny pracy: **30000 h**
 - Cykle włącz/wyłącz: **20000**
 - Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe informacje

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania na zewnątrz
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Przystosowany do instalacji na łatwopalnych powierzchniach: **Tak**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary

- Wysokość: **81 mm**
- Szerokość: **100 mm**
- Głębokość: **33 mm**
- Masa netto jednostki: **170g**











