

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik07-950lm-10w-p-3321.html>



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK07 950lm 10W

Cena	13,95 zł
Cena poprzednia	18,51 zł
Kod producenta	VLE-F3-0105B
Kod EAN	5904405542422
Marka	Videx
Zużycie energii	10 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	10 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	950 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A++
Informacje dodatkowe	regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Wysokość produktu	30.9 cm
Zawiera baterie	nie
Źródło światła	LED
Długość	28.4 cm
Szerokość produktu	25.3 cm

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 10W, IP65, 5000K neutralny biały, 950 Lm

MODEL: VLE-F3-0105B



Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w szczelnej obudowie ze stopu aluminium i poliwęglanowym dyfuzorem. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe.

W naświetlaczach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, która jest optymalna pod względem odcienia pomiędzy ciepłą a chłodną bielą.

Strumień świetlny osiąga 950lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwała zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "sztyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**





Parametry elektryczne

- Moc w trybie włączenia (Pon): **10 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **50 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Możliwość przyciemniania: **Nie**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne

-
- Strumień świetlny oprawy: **950 Lm**
 - Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φ_{use}): **800 Lm**
 - Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
 - Szczytowa intensywność światła: **400 cd**
 - Kąt rozproszenia: **110°**
 - Wskaźnik oddawania barw Ra: **> 80**
 - Godziny pracy: **30000 h**
 - Cykle włącz/wyłącz: **20000**
 - Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe informacje

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania na zewnątrz
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Przystosowany do instalacji na palnych powierzchniach: **Tak**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary

- Wysokość: **67 mm**
- Szerokość: **84 mm**
- Głębokość: **33 mm**
- Masa netto jednostki: **120g**











