

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik7-24000lm-200w-p-3341.html>



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK7 24000lm 200W

Cena	253,09 zł
Cena poprzednia	272,14 zł
Kod producenta	i605_VL-F2-2005G
Kod EAN	0781456592690
Marka	Videx
Zużycie energii	200 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	200 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	24000 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A++
Informacje dodatkowe	źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	D
Wysokość produktu	3.3 cm
Zawiera baterie	nie
Źródło światła	halogen
Długość	33.8 cm
Szerokość produktu	30.5 cm

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 200W, IP65, 5000K neutralny biały, 24000 Lm

MODEL: VL-F2-2005G



Lampa LED Floodlight Videx Flood LED Davis 200W NW to wydajne źródło światła LED, które doskonale sprawdza się w różnych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Jest **odporny na wilgoć, deszcz, opady śniegu i inne warunki atmosferyczne**. Specjalna powłoka ochronna skutecznie chroni projektor przed zarysowaniami podczas instalacji lub innymi problemami podczas pracy.

Strumień świetlny reflektora przewyższa standardowe wartości, wynosząc imponujące **24000 Lm**. Dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwala zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.

Zalety:

-
- Wysoka wydajność **24000 lm** (odpowiednik **1600W** żarówki żarowej)
 - Długa żywotność **30 000h** (to **1250 dni** ciągłego świecenia)
 - Odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe
 - Wodoodporność i pyłoodporność **IP65** (do zastosowań wewnątrz i na **zewnątrz**)
 - Ochronę przed uderzeniami mechanicznymi IK07
 - Brak efektu pulsowania światła w niskiej temperaturze

Przykłady zastosowań:

- Szyldy reklamowe
- Oświetlenie zewnętrznego budynku
- Parkingi i przejścia podziemne
- Zamiennik do naświetlaczy z żarówkami halogenowymi
- Przestrzenie publiczne
- Fasady budynków
- Tereny budowy
- Reklamy





Specyfikacja

Parametry Elektryczne:

- Moc w Trybie Włączenia (Pon): **200 W**
- Napięcie Znamionowe, Częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Maksymalne Natężenie Prądu: **960 mA**
- Interfejs Wejściowy: **Wolny Przewód**
- Klasa Ochronności Przed Porażeniem Elektrycznym: **I**
- Klasa Energetyczna: **D**
- Technologia: **LED**

Parametry Fotometryczne:

- Użyteczny Strumień Światłny Źródła Światła (Φ_{use}): **24000 Lm**
- Temperatura Barwowa Światła: **5000K (Neutralny Biały)**
- Szczytowa Intensywność Światła: **13000 cd**
- Kąt Rozproszenia: **90°**
- Wskaźnik Oddawania Barw Ra: **> 80**
- Godziny Pracy: **30000 h**
- Cykle Włącz/Wyłącz: **20000**
- Użyteczny Strumień Światłny Źródła Światła Φ_{use} [lm] W Szerokim Stożku (120°): **24000 Lm**

Informacje Dodatkowe:

- Miejsce Instalacji: **Sufit, Płaska Powierzchnia, Ściana**
- Zakres Regulacji W Pionie: **180°**
- Środowisko Użytkowania na Zewnątrz
- Kolor Obudowy: **Szary**
- Stopień Ochrony IK: **IK07**
- Klasa Ochrony IP: **IP65**
- Minimalna Odległość od Oświetlanego Obiektu: **0.5 m**
- Materiał Dyfuzora: **PC**
- Czujnik Ruchu: **Nie**
- Zakres Temperatur Pracy: **-20° +50°C**
- Materiał Obudowy: **Aluminium**
- Nadaje się do Instalacji na Powierzchniach Ognioodpornych: **Tak**
- Zawartość Rtęci: **Nie**

Wymiary:

- Wysokość: **338 mm**
- Szerokość: **305 mm**
- Głębokość: **33 mm**



