

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-naswietlacz-halogen-reflektor-led-zewnetrzny-ip65-ik7-4750lm-50w-p-3327.html>



LAMPA NAŚWIETLACZ HALOGEN reflektor LED zewnętrzny IP65 IK7 4750lm 50W

Cena	45,22 zł
Cena poprzednia	48,62 zł
Kod producenta	VLE-F3-0505B
Kod EAN	0781631377302
Marka	Videx
Zużycie energii	10 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	50 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	4750 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A++
Informacje dodatkowe	regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Wysokość produktu	30.9 cm
Zawiera baterie	nie
Źródło światła	LED
Długość	28.4 cm
Szerokość produktu	25.3 cm

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 50W, IP65, 5000K neutralny biały, 4750 Lm

MODEL: VLE-F3-0505B



Naświetlacz LED VIDEX jest źródłem światła w szczelnej obudowie ze stopu aluminium i poliwęglanowym dyfuzorem. Posiada klasę szczelności **IP65** oraz ochronę przed uderzeniami mechanicznymi **IK07** i jest doskonale odporny na wilgoć, deszcz, śnieg i inne warunki środowiskowe.

W naświetlaczach VIDEX zastosowano **diody LED** o temperaturze barwowej **5000K**, która jest optymalna pod względem odcienia pomiędzy ciepłą a chłodną bielą.

Strumień świetlny osiąga 4750lm, dzięki temu nie tylko zapewnia efektywne oświetlenie, ale także **pozwała zaoszczędzić do 90% energii**. Dodatkowo charakteryzuje się długą żywotnością i wysoką odpornością na obciążenia podczas cykli włączania i wyłączania.





Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **50 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **250 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

- Strumień świetlny oprawy: **4750 Lm**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φ_{use}): **4100 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **2100 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw Ra: **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Dodatkowe informacje:

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania na zewnątrz
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**
- Promieniowanie ultrafioletowe: **Nie**
- Czujnik ruchu: **Nie**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +50°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**

Wymiary:

- Wysokość: **135mm**
- Szerokość: **180 mm**
- Głębokość: **38 mm**
- Masa netto jednostki: **430g**











