

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-plafon-oprawa-oswietleniowa-sufitowa-natynkowa-videx-12w-led-14x3cm-p-3323.html>



LAMPA PLAFON oprawa oświetleniowa sufitowa natynkowa VIDEX 12W LED 14x3cm

Cena	22,95 zł
Cena poprzednia	30,36 zł
Kod producenta	VLE-DLSS-124B
Kod EAN	5904405540756
Marka	Videx
Kąt świecenia	170 °
Napięcie (V)	230V
Zużycie energii	10 kwh/1000h
Moc znamionowa	12 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	820 lm
Temperatura barwowa	4000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	E
Rodzaj gwintu	zintegrowane źródło LED
Informacje dodatkowe	źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	E
Wysokość produktu	3 cm
Certyfikaty zgodności	CE
Zawiera baterie	nie
Długość	14 cm
Szerokość produktu	14 cm

Opis produktu

VIDEX



VIDEX - PLAFON naścienny 18W

MODEL: VLE-DLSS-124

Dzięki smukłej konstrukcji i wąskim ramkom ma nowoczesny wygląd i pasuje do każdego wnętrza. To doskonała alternatywa dla lamp podtynkowych - efektowna i łatwa w montażu. Oprawa jest montowana bezpośrednio na płaskiej powierzchni (ścianie lub suficie). Idealna do oświetlenia przejść, korytarzy oraz jako główne oświetlenie innych pomieszczeń.

Kąt świecenia 170° zapewnia jasne i szerokie światło, które świetnie oświetla przestrzeń w pomieszczeniu. Metalowa obudowa chroni przed żółknięciem, pękaniem oraz efektywnie odprowadza ciepło, co przedłuża żywotność produktu nawet do **30 000 godzin** lub **20 000 cykliów włącz/wyłącz**.

Lampa nie ma efektu mrugania, nie zawiera rtęci, osiąga maksymalną jasność w mniej niż sekundę.

Sterownik jest ukryty wewnątrz obudowy. Przy bezpośrednim podłączeniu do sieci zapewnia stabilną pracę w przypadku

wahań napięcia. Napięcie robocze wynosi 220-240 V.

Kluczowe Cechy:

- Moc: **12 W**
- **Strumień świetlny oprawy:** 820 lm
- **Użyteczny strumień świetlny źródła (Φuse):** 1250 lm
- Temperatura barwowa: **4000K neutralny biały**
- Kąt świecenia: **170°**
- Materiał ramki - **metalowa**
- Wymiary: **142 x 142 x 29 mm**
- Żywotność: **30000 godzin**
- Montaż: **Sufitowy/ścienny**





Specyfikacja techniczna

- **Moc maksymalna:** 12 W
- **Moc w trybie pracy (Pon):** 10 W
- **Strumień świetlny oprawy:** 820 lm
- **Użyteczny strumień świetlny źródła (Φ_{use}):** 1250 lm
- **Temperatura barwowa:** 4000 K (biała neutralna)
- **Klasa energetyczna źródła światła:** E
- **Napięcie znamionowe, częstotliwość:** AC 220-240 V, 50/60 Hz
- **Kąt świecenia:** 170°
- **Miejsce montażu:** Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana
- **Miejsce użytkowania:** Wewnętrzne
- **Prąd znamionowy:** 90 mA
- **Współczynnik mocy (PF):** 0.5
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI):** Ra > 80
- **Żywotność:** 30 000 h
- **Cykl włącz/wyłącz:** 20 000 razy
- **Kolor obudowy:** Biały
- **Interfejs wejścia:** Końcówki przewodów
- **Referencyjny użyteczny strumień świetlny:** W kuli (360°)
- **Klasa ochrony przed porażeniem:** II
- **Materiał dyfuzora:** Tworzywo sztuczne
- **Promieniowanie UV:** Nie występuje
- **Zakres temperatury pracy:** -20° +40°C
- **Możliwość ściemniania:** Nie
- **Możliwość wymiany osprzętu sterującego:** Przez producenta
- **Możliwość wymiany źródła światła:** Przez producenta
- **Zawartość rtęci:** Nie zawiera
- **Klasa szczelności:** IP20
- **Materiał obudowy:** Stop żelaza
- **Wymiary:** Wysokość: 142 mm, Szerokość: 142 mm, Głębokość: 29 mm
- **Waga jednostkowa netto:** 320 g



VIDEX



