Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 05:07

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/lampa-solarna-led-videx-kinkiet-scienny-na-sciane-500lm-wymienny-akumulator-p-6788.html



Lampa SOLARNA LED VIDEX kinkiet ścienny na ścianę 500lm wymienny akumulator

Cena	**49,95 zł**
Kod producenta	**VL-BHSO-001-S**
Kod EAN	**4820246485470**
Zawiera baterie	**tak**
Zasilanie	**sieciowe**
Marka	**Videx**
Kąt świecenia	**120 °**
Barwa światła	**biały zimny**
Jasność	**500 lm**
Klasa efektywności energetycznej	**F**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Opis produktu

VIDEX

Lampa SOLARNA LED VIDEX kinkiet ścienny na ścianę 500lm wymienny akumulator

MODEL: VL-BHSO-001-S



Solarna lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu VIDEX VL-BHSO-001-S 500 lm 5000K

Solarna lampa zewnętrzna LED VIDEX VL-BHSO-003-S to nowoczesne, energooszczędne rozwiązanie do **oświetlenia ogrodu, podjazdu, posesji, elewacji oraz przestrzeni zewnętrznych**. Dzięki zastosowaniu panelu fotowoltaicznego urządzenie działa w pełni autonomicznie – **bez konieczności podłączania do sieci elektrycznej**.

Wbudowany panel solarny skutecznie przekształca energię słoneczną w energię elektryczną, magazynowaną w wydajnym akumulatorze. **Lampa solarna LED z czujnikiem ruchu** zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania, zapewniając jednocześnie oszczędność energii.

Lampy dają naprawdę dużo światła jak na kinkiety solarne i są dobrze wykonane - ze swojej strony bardzo polecamy bo sami używamy wszystkich 3 modeli dostępnych w naszy ofertach!

Dodatkowo nie jest to jednorazowy marketowy produkt o wątpliwej jakości - lampy produkowane są w dobrej fabryce,

posiadają wymienny akumulator i dobre parametry.



Najważniejsze zalety i funkcje

 Kod EAN: 4820246485470

 Moc baterii: 6.4 Wh

 Strumień świetlny oprawy: 500 Lm

 Źródło światła: Produkt zawierający źródło światła

 Temperatura barwowa światła: 5000K (neutralny biały)

 Napięcie znamionowe, częstotliwość: 3.2 V

 Kąt rozproszenia: 120°

 Miejsce instalacji: Ściana

 Środowisko użytkowania: na zewnątrz

 Wskaźnik oddawania barw: Ra > 80

 Godziny pracy (L70B50): 30000 godz

 Cykle włącz/wyłącz: 20000

 Kolor obudowy: Czarny

 Stopień IK: IK07

 Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0.5 m

 Materiał dyfuzora: ABS

 Czujnik ruchu: tak

Dlaczego warto wybrać tę lampę?

Solarna lampa LED z czujnikiem ruchu VIDEX to idealne rozwiązanie dla osób szukających **bezprzewodowego oświetlenia zewnętrznego**, które łączy **oszczędność energii, trwałość oraz nowoczesny wygląd**. Doskonała do każdego ogrodu i przestrzeni wokół domu.



 Zakres temperatur pracy: -20° +45°C

 Napięcie panelu fotowoltaicznego: 5.5 V

 Moc panelu fotowoltaicznego: 1.5 W

 Wymienne źródło światła: nie

 Typ baterii: LiFePO4 18650

 Napięcie baterii: 3.2 V

 Pojemność baterii: 2000 mAh

 Wymienna bateria: tak

 Nominalna liczba cykli ładowania akumulatora: 2000 cykli

 Czas pełnego ładowania: 4–6 h

 Czas rozładowania: ≤ 10 h

 Zawartość rtęci: nie

 Klasa ochrony IP: IP54

 Materiał obudowy: ABS

 Wysokość: 120 mm

 Szerokość: 250 mm

 Głębokość: 66 mm

 W paczce: 1 szt.

 Opakowanie zbiorcze: 20 szt.

 Masa netto jednostki: 350 g



□□ Podstawowe parametry

- □□ Jasność**500 lm** (dość jasna jak na lampę zewnętrzną)
- □□ Barwa światła**5000K** (neutralna biel – coś jak światło dzienne)
- □□ Kąt świecenia**120°**
- □ Żywotność: **30 000 godzin**

□□ Zasilanie i bateria

- □□ Bateria**LiFePO4 18650, 2000 mAh**
- ⚡ Napięcie baterii: **3.2 V**
- ☀ Panel solarny: **1.5 W / 5.5 V**
- □□ Czas ładowania**4–6 h**
- □ Czas świecenia: do **10 h**

- □□ Żywotność baterii: ok**2000 cykli**

□□ Warunki użytkowania

- □□ Do użytku na zewnątrz
- □□ Klasa szczelności**IP54** (odporność na deszcz i kurz)
- ❄ Zakres temperatur: **-20°C do +45°C**
- □□ Odporność mechaniczna**IK07**

□□ Funkcje

- □□ Czujnik ruchu**tak**
- □□ Montaż**ściana**
- □□ Minimalna odległość oświetlenia**0,5 m**

□□ Wymiary

- Wysokość: **240 mm**
- Szerokość: **120 mm**
- Głębokość: **75 mm**
- Waga: **345 g**



Solarna lampa ścienna LED z czujnikiem ruchu VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K to **nowoczesna i wydajna lampa** przeznaczona do **autonomicznego oświetlenia zewnętrznego** (podwórka, ścieżki, tereny przydomowe). Oprawa jest **zasilana akumulatorowo i nie wymaga podłączenia do sieci elektrycznej**. **Panel słoneczny** przetwarza energię słoneczną i ładuje baterię. Produkt przeznaczony **wyłącznie do użytku na zewnątrz**.

Najważniejsze zalety i cechy:

Wysokowydajny panel solarny – pełna autonomia działania

Strumień świetlny 500 lm / barwa 5000K (neutralna biel)

Wbudowany czujnik ruchu PIR (automatyczne działanie)

Wymienny akumulator 18650 LiFePO4 (2000 mAh)

 Żywotność baterii >2000 cykli ładowania

 Czas pracy do 10 godzin na jednym ładowaniu

 4 tryby pracy dopasowane do potrzeb

 Odporność na warunki zewnętrzne – IP54

 Odporność mechaniczna – IK07

 Szeroki kąt świecenia – 120°

 Zabezpieczenia: przeładowanie / rozładowanie / przepięcia

Zawartość opakowania:

 Lampa z **akumulatorem 18650 LiFePO4 3.2V 2000 mAh**

 Śruby montażowe

 Instrukcja obsługi

 Opakowanie jednostkowe

Montaż – kluczowe informacje:

 Zalecana wysokość montażu: 2–3 m

 Montaż na: **ścianie / ogrodzeniu / elewacji**

 Wymagane dobre nasłonecznienie (unikać strony północnej)

Użytkowanie – najważniejsze zasady:

 Automatyczne włączanie po zmierzchu (<15 luksów)

 Zapamiętywanie wybranego trybu pracy

 Pełne ładowanie przed pierwszym użyciem: 4–6 h

 Unikać zacienienia panelu solarnego

Tryby pracy:

 Tryb 1: 10% jasności + **100% po wykryciu ruchu (30 s)**

 Tryb 2: światło tylko przy ruchu (**100% przez 30 s**)

 Tryb 3: stałe świecenie **10% (bez czujnika ruchu)**

 Tryb 4: wyłączona

Eksploatacja i konserwacja:

 Wymienny akumulator – możliwość długotrwałego użytkowania

 Czyścić panel co 3–4 miesiące dla maksymalnej wydajności

 Przechowywać baterię na ~50% naładowania

Nie wyrzucać akumulatora do odpadów komunalnych




VIDEX


UP
VIDEX
VL-BHSD-001-S
5000Lm 5000K 120°
IP54
VIDEX
RECHARGEABLE
3.2V


118 mm
UP
Battery Cover
VIDEX
VL-BHSO-001-S
500Lm 5000K 120°
Solar panel/Панель: 1.5W/5.5V
Battery/Аккумулятор: 18650/3.2V/2000mAh
IP54