

Link do produktu: <https://sport4u.com.pl/lampa-z-czujnikiem-ruchu-i-zmierzchu-naswietlacz-videx-halogen-led-ip65-30w-p-3328.html>



LAMPA z CZUJNIKIEM RUCHU i ZMIERZCHU naświetlacz VIDEX HALOGEN LED IP65 30W

Cena	54,67 zł
Cena poprzednia	58,78 zł
Kod producenta	VLE-F3-0305B-S
Kod EAN	5904405542484
Marka	Videx
Zużycie energii	20 kwh/1000h
Trwałość	30000 h
Liczba źródeł światła	1
Stopień ochrony IP	IP65
Moc znamionowa	30 W
Barwa światła	biały neutralny
Jasność	2850 lm
Temperatura barwowa	5000 K
Klasa efektywności energetycznej - stara klasyfikacja	A+
Informacje dodatkowe	czujnik czasu świecenia, czujnik ruchu, czujnik zmierzchu, regulacja padania światła, źródło światła w zestawie
Klasa efektywności energetycznej	F
Wysokość produktu	15.9 cm
Certyfikaty zgodności	CE
Zawiera baterie	nie
Źródło światła	LED
Długość	14 cm
Szerokość produktu	5.4 cm

Opis produktu

Lampa zewnętrzna LED 30W, IP65, 5000K neutralny biały, 2850 Lm z czujnikiem ruchu

MODEL: VLE-F3-0305B-S



Naświetlacz LED VIDEX z czujnikiem ruchu to zaawansowane technicznie i wytrzymałe źródło światła, które można skutecznie wykorzystywać w zastosowaniach zewnętrznych, zapewniając nie tylko oświetlenie, ale także dodatkową funkcjonalność dzięki czujnikowi ruchu.

1. Materiały i Konstrukcja:

- Obudowa wykonana ze stopu aluminium gwarantuje trwałość i odporność na warunki zewnętrzne.
- Dyfuzor z poliwęglanu umożliwia równomierne rozproszenie światła.

1. Odporność na Warunki Atmosferyczne:

- Stopień ochrony **IP65** sprawia, że naświetlacz może być bezpiecznie stosowany na zewnątrz przez długi czas.

Urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed pyłem (ocena "6") i dodatkowo jest **odporne na strumienie wody**, co sprawia, że jest odpowiednie do zastosowań na zewnątrz, nawet w **trudnych warunkach atmosferycznych**, takich jak deszcz, śnieg czy silny wiatr.

- Ochrona przed uderzeniami mechanicznymi na poziomie **IK07** zabezpiecza naświetlacz przed uszkodzeniami spowodowanymi uderzeniem (porównywalne do upadku obiektu 500 g z wysokości 40 cm).

1. Regulowany Czujnik Ruchu:

- Czujnik ruchu na podczerwień o kącie wykrywania 120° umożliwia efektywne monitorowanie obszaru.
- Możliwość regulacji trzech parametrów: czasu opóźnienia, odległości wykrywania oraz stopnia oświetlenia otoczenia, dostosowuje działanie czujnika do konkretnych potrzeb.
- Regulacja pozycji czujnika zarówno w pionie, jak i poziomie, daje elastyczność w dostosowaniu do warunków otoczenia.

1. Energooszczędne diody LED o Temperaturze Barwowej 5000K:

- Zastosowane diody LED o temperaturze barwowej 5000K oferują optymalny odcień pomiędzy ciepłą a chłodną bielą, co pozwala na uzyskanie naturalnego i wydajnego oświetlenia.
- **Są energooszczędne oraz bardzo wydajne (pozwalają zaoszczędzić do 90% energii)**

VIDEX to marka z prawie 30 letnim doświadczeniem na rynku. W odróżnieniu do **99% innych firm** z tej branży, które nazywają siebie producentami a w rzeczywistości to importerzy produktów masowych z Chin, marka **VIDEX jako jedna z nielicznych** może określać się producentem, ponieważ jej produkty są projektowane przez specjalistów z dbałością o szczegóły, parametry i zachowanie najwyższej jakości i standardów a dopiero później zlecane do produkcji. 99% produktów oświetleniowych na rynku to nic innego jak import tego samego pod różnymi "sztyldami". **O jakości produktów VIDEX świadczy przede wszystkim grono zadowolonych klientów i zamieszczone przez nich opinie.**



Funkcje i regulacja

- Typ czujnika: **PIR**
- Kąt wykrywania czujnika: **120°**
- Opóźnienie czasowe czujnika: **10 s - 7 min**
- Odległość wykrywania czujnika: **2 - 8 m**
- Próg światła czujnika: **10-2000 Lx**
- Zakres temperatur pracy: **-20° +40°C**
- Materiał obudowy: **Stop Aluminium**
- Zawartość rtęci: **Nie**



Specyfikacja

Parametry elektryczne:

- Moc w trybie włączenia (Pon): **30 W**
- Napięcie znamionowe, częstotliwość AC: **220-240 V, 50/60 Hz**
- Długość kabla: **20 cm**
- Maksymalne natężenie prądu: **150 mA**
- Interfejs wejściowy: **Wolny przewód**
- Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **I**
- Klasa energetyczna: **F**
- Technologia: **LED**

Parametry fotometryczne:

- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φ_{use}): **2400 Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **1200 cd**
- Kąt rozproszenia: **110°**
- Wskaźnik oddawania barw (Ra): **> 80**
- Godziny pracy: **30000 h**
- Cykle włącz/wyłącz: **20000**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: **w szerokim stożku (120°)**

Informacje dodatkowe:

- Miejsce instalacji: **Sufit, Płaska powierzchnia, Ściana**
- Zakres regulacji w pionie: **180°**
- Środowisko użytkowania: **Na zewnątrz**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Stopień IK: **IK07**
- Klasa ochrony IP: **IP65**
- Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: **0.5 m**
- Materiał dyfuzora: **PC**

Wymiary:

- Wysokość: **154 mm**
- Szerokość: **141 mm**
- Głębokość: **52 mm**
- Masa netto jednostki: **290g**









