Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sport4u.com.pl/latarka-vlf-a244rh-videx-2w1-czolowka-akumulatorowa-usb-c-10w-1200lm-ip66-p-3312.html



Latarka VLF-A244RH VIDEX 2w1 czołówka akumulatorowa USB-C 10W 1200lm IP66

Cena	**85,96 zł**
Cena poprzednia	~~**92,43 zł**~~
Kod producenta	**VLF-A244RH**
Kod EAN	**4820246484220**
Model	**VLF-A244RH**
Marka	**Videx**
Liczba trybów	**8**
Zawiera baterie	**tak**
Źródło światła	**LED**
Zasilanie	**akumulatorowe**
Cechy dodatkowe	**klips do mocowania, kurzoodporność, ładowanie USB, linka mocująca, uchwyt, wodoodporność**

Opis produktu

Przenośna latarka LED 2w1 600Lm 5000K, akumulator 800mAh Li-ion

Producent i model: VIDEX VLF-A244RH



Wielofunkcyjna latarka wykonana z mocnego i lekkiego aluminium lotniczego. Nadaje się zarówno do codziennego użytku, jak i na długie pobyty na łonie natury, ponieważ konstrukcja przewiduje możliwość wymiany baterii. Głównymi zaletami są szczelność, niezawodna obudowa i zasięg światła oraz dwie czerwone diody

✔ umożliwia **wybór jednego z 7 trybów pracy**

✔ **zapamiętuje wybrany tryb świecenia**

✔ dioda **Luminus SST40** LED o mocy **10W** zapewnia **jasność do 600Lm** i maksymalny **dystans 105m**

✔ praktyczna w użyciu dzięki **obrotowej głowicy** i zestawowi akcesoriów

✔ można przekształcić w latarkę czołową lub lampę na klatkę piersiową

✔ **magnetyczna podstawa** pozwala na zamocowanie jej na metalowych powierzchniach

✔ **neutralna barwa świała 5000K**

✔ **ładowanie poprzez port USB-C**

✔ wskaźnik naładowania baterii

✔ obudowa wykonana z **anodyzowanego aluminium**

✔ **certyfikat IP66** - odporność na kurz, deszcz i krótkotrwałe zanurzenie w wodzie

Okres ochrony gwarancyjnej to aż 3 lata (akumulator 1 rok)




VIDEX
VIDEX
VIDEX
VIDEX
MAGNETIC BASE
10
HORN



Tryby pracy

➡ **TURBO** (tryb maksymalnej mocy światła) – jasność światła 600Lm. Odległość oświetlenia wynosi 105 m. Czas pracy 1 godzina. Natężenie strumienia świetlnego 2800cd.

➡ **ŚREDNI** (tryb średniej mocy światła) – jasność światła 300Lm. Odległość oświetlenia wynosi 60 m. Czas pracy 3 godziny. Natężenie strumienia świetlnego 800cd.

➡ **LOW** (tryb minimalnej mocy światła) – jasność światła 150Lm. Odległość oświetlenia wynosi 50 m. Czas pracy wynosi 4 godziny. 30 minut. Natężenie strumienia świetlnego 560cd.

➡ **MOON** (tryb nocny o minimalnej jasności) – jasność światła 20Lm. Odległość oświetlenia wynosi 13 m. Czas pracy 17

godzin. Natężenie strumienia świetlnego 40cd.

➡ **RED HIGH** (czerwone światło o maksymalnej mocy) – jasność światła 18Lm. Odległość oświetlenia wynosi 6 m. Czas pracy 6 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 10cd.

➡ **RED LOW** (czerwone światło o minimalnej mocy) – jasność światła 5Lm. Odległość oświetlenia wynosi 2 m. Czas pracy 20 godzin. Natężenie strumienia świetlnego 0,8 cd.

➡ **RED FLASH** (migające czerwone światło) – jasność światła 5Lm. Czas pracy 30 godzin.

Czas rozładowania został przetestowany na standardowym akumulatorze **16340 800mAh** i może zostać wydłużony w przypadku użycia większego akumulatora. Podane parametry mogą się różnić w zależności od środowiska.




VIDEX



Specyfikacja

- Moc w trybie włączenia (Pon): **10W**
- Użyteczny strumień świetlny źródła światła (Φuse): **600Lm**
- Temperatura barwowa światła: **5000K (neutralny biały)**
- Szczytowa intensywność światła: **2800cd**
- Dystans: **105m**
- Tryb działania: **TURBO, MIDDLE, LOW, MOON, RED FLASH, RED LOW, RED HIGH**
- Kolor obudowy: **Czarny**
- Interfejs wejściowy: **USB typu C**
- Prąd ładowania: **Napięcie stałe 5V, 0.5A**
- Ochrona przed upadkiem: **1m**

- Zakres temperatur pracy: **-20° +40°C**
- Magnetyczna podstawa: **Tak**
- Materiał soczewki: **Szkło hartowane**
- Powierzchnia odbłyśnika: **Mikroteksturowane**
- Wymienne źródło światła: **nie**
- Typ Baterii: **Li-ion 16340**
- Napięcie baterii: **3.7V**
- Pojemność baterii: **800mAh**
- Wskaźnik baterii: **4 poziomy**
- Wymienna bateria: **Tak**
- Czas pełnego ładowania: **2.5godz**
- Czas rozładowania: **30godz**
- Stabilizacja rozładowania: **Niepełny**
- Zawartość rtęci: **nie**
- Klasa ochrony IP: **IP66**
- Materiał obudowy: **Anodowane aluminium lotnicze**
- Wysokość: **87.4mm**
- Szerokość: **23 mm**
- Głębokość: **22.5mm**
- Masa netto: **59g**



W zestawie:

- latarka
- akumulator
- kabel USB
- metalowy klips

- zapasowe uszczelki
- opaska na głowę
- szybkozłączka
- instrukcja obsługi